

## COLIBRI FOND DUR

### FOND DUR D'ORIGINE BIOSOURCEE EN PHASE AQUEUSE SPECIAL BOIS

Edition du 01/09/2022

#### CLASSIFICATION

NC

#### DEFINITION

Le Fond Dur Colibri, aussi appelé Imprégnateur ou primaire, s'utilise en sous-couche directement sur le bois avant application des finitions (vernis, lasure et huile dure Colibri ou d'un vitrificateur). Le Fond dur prépare le support. Il renforce l'adhérence des finitions, assure une plus grande stabilité et dureté au support et la rend plus homogène. Séchage rapide. Fort pouvoir pénétrant. Microporeux. Incolore après séchage, il préserve la couleur naturelle du bois.

#### CONDITIONNEMENT

Pot de 0.5L	Poids brut : 0.515 kg Poids net : 0.619 kg EAN : 3665927038498
-------------	--

Pot de 1L	Poids brut : 1.030 kg Poids net : 1.170 kg EAN : 3665927038054
-----------	--

#### PROPRIETES

- formulé pour être une alternative aux fonds durs chimiques traditionnels
- composé d'ingrédients d'origine biosourcée en phase aqueuse

#### DESTINATION

En intérieur. Sur tous types de bois bruts (chêne, châtaignier, sapin) dont lambris, poutres, meubles, portes, plan de travail, escaliers, parquets. Ne s'utilise pas sur supports stratifiés. Sur bois tanniques, prévoir de faire un test afin de prévenir des remontées de tanin. Ne s'utilise pas sur supports stratifiés. S'utilise en sous-couche directement sur le bois avant application des finitions : vernis, lasure et huile dure Colibri. Prépare et protège le support et lui assure plus grande stabilité, dureté et le rend plus homogène.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Liant d'origine végétale biosourcée, agent hydrofuge,
-------------	---

	eau, siccatifs à base de fer
Aspect	Blanchâtre en pot / incolore à l'application / aspect mat après séchage
pH	7
Densité	1.10
Rendement	Environ 10 m <sup>2</sup> /L, variable selon la nature, la porosité et l'état des fonds
Extrait sec	20.1%
Inflammable	Non
Irritant	Non
Séchage	4h avant application d'une finition

#### CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Application	1 couche fine sur support propre et préparé
Matériel d'application	Spalter ou au rouleau microfibres
Dilution	Prêt à l'emploi
Nettoyage du matériel	A l'eau claire immédiatement après usage

#### MISE EN OEUVRE

Respecter le DTU 59.1 en vigueur.

Pour un résultat optimal, le support doit être sain, cohésif, propre, sec et débarrassé de tout résidu, vernis ou peinture non adhérente. Si utilisation sur support vernis ou peint : dégraisser le support et laisser sécher. Poncer et dépolir la surface et/ou au besoin décapier en utilisant notre Gel Décapant Colibri.

Prêt à l'emploi. Bien mélanger avant application. Application au spalter ou au rouleau microfibres en couche fine. Laisser sécher 4h avant d'appliquer la finition. Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative supérieure à 80%, en plein soleil et par temps de pluie.

#### CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

Emission dans l'air intérieur	Ce produit contient maximum 5g/L
Directive COV 2004/42/CE	Conforme à la Directive COV 2004/42/CE. Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30g/L
Précautions d'emploi	Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Porter des gants et des lunettes de protection. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Lorsque la ventilation du local est insuffisante ou en cas d'utilisation de dispositifs de pulvérisation, porter un équipement respiratoire. En cas d'ingestion : rincer la bouche, ne pas faire vomir, consulter un médecin. En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. En cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau et au savon. Pour de plus amples renseignements, se référer à notre fiche de données de sécurité. Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les ordures ménagères. Contacter les services locaux pour les modalités d'élimination des déchets selon la

	règlementation en vigueur.
<b>Classe de transport</b>	Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route)
<b>Mesure de prévention</b>	Consulter la Fiche de Données de Sécurité
<b>UFI</b>	NC
<b>Stockage</b>	12 mois à l'abri du gel et des fortes chaleurs, dans son emballage d'origine. Après ouverture, refermer hermétiquement l'emballage
<b>Gestion des déchets</b>	Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez-vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte

NC : non concerné

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.